

Brugsanvisning af Baquacil CHECK

Baquacil CHECK tilsættes poolvandet for at undgå mikrobiologisk vækst (bl.a. algevækst) og uklarheder. Baquacil CHECK bruges sammen med Baquacil PHMB og Baquacil SHOCK.

1. Mål poolvandets pH værdi og justér om nødvendigt pH værdien til 7,2-7,6.
2. Ved opstart: Tilsæt 0,1 l. Baquacil CHECK. pr. 10 m³ pool vand. Vedligehold: Tilsæt 0,1 l. Baquacil CHECK pr. 10 m³ poolvand én gang om ugen.
3. Ved uklart vand: Kontrollér først at pH værdien er mellem 7,2-7,6. For høj pH værdi kan give uklart vand. Hvis pH værdien er mellem 7,2-7,6 tilsættes 0,2 l. Baquacil CHECK pr. 10 m³ poolvand. Er vandet stadig uklart 12 timer efter tilsætning bør flokning af poolvandet overvejes.
4. Tilsætning: Baquacil CHECK tilsættes i poolvandet ufortyndet. Produktet hældes i poolen ud foran indløbsdyserne. Badevandet kan benyttes 30 min. efter tilsætning af Baquacil CHECK.

Doseringen kan variere i forhold til bassinets brug og poolvandets temperatur. Hvis koncentrationen af Baquacil CHECK er for højt vil man kunne opleve at poolvandet kan skumme.