

Brugsanvisning af 70/G

Melpool 70/G er et letopløseligt, ustabiliseret granulat, som kan anvendes til den daglige kloring af poolvandet. Produktet er også særdeles velegnet til chokkloring.

1. Mål poolvandets pH værdi og justér om nødvendigt pH værdien til 7,2-7,6.
2. Daglig tilsætning: Stabiliseret poolvand: Tilsæt 20-30 g. pr. 10 m³ pool vand dagligt.
Ustabiliseret poolvand: Tilsæt 30-50 g. pr. 10 m³ poolvand dagligt (gerne fordelt ligeligt morgen/aften).
3. Chokbehandling ved algeforekomst, nyfyldning af poolvand eller sæson start:
Tilsæt 50-80 g pr. 10 m³ vand. Swimmingpoolen må ikke benyttes i timerne efter chokbehandlingen.
4. Tilsætning: Den mængde Melpool 70/G, der ønskes tilsat, hældes op i en ren plastspand med poolvand. Herefter blandes produktet ved forsigtig omrøring. Opløsningen hældes i poolen foran indløbs dyserne mens anlægget kører.

Doseringen kan variere afhængig af sollys, bassinets brug osv. Klorindholdet bør holdes mellem 1-3 mg/l. Melpool 70/G hæver poolvandets pH værdi. PH værdien sænkes med Melpool pH minus.