

Brugsanvisning af PAC

Melpool PAC er et flydende flokningsmiddel. Det anvendes til at samle de fine svævepartikler, der gør poolvandet "gråt" og uklart. Flokningsmidlet samler (flokker) svævepartiklerne så de enten bliver tilbageholdt i sandfilteret eller falder til bunden i swimmingpoolen, hvor de herefter kan støvsuges bort.

1. Juster pH-værdien til 7,0.
2. Ret indløbsdyserne opad.
3. Stop pumpen.
4. Sæt 6-vejs-ventilen på "cirkulation".
5. Start pumpen.
6. Tilsæt Melpool Pac i skimmeren.
7. Lad vandet cirkulere i 4 timer.
8. Stop pumpen.
9. Lad Melpool Pac virke i 24 til 36 timer (er flokningen lykkes, ligger svævepartiklerne som en fin "dyne" på bunden).
10. Sæt 6-vejs-ventilen på positionen "afløb".
11. Start pumpen og støvsug svævepartiklerne, som har samlet sig på bunden, i kloakken (husk at påfylde vand efterfølgende).
12. Stop pumpen og sæt 6-vejs-ventilen på positionen "returskyl". Returskyl filteret i ca. 5 min.
13. Er poolvandet ikke klart, bør flokningen gentages.

Dosering: Tilsæt 250 ml Melpool Pac pr. 10 m³ poolvand.